

25-380 ECO3

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Potencia | 8,7NG / 10LPG Kva |
| Salida | 380 V / 50 Hz |
| Consumo hora (aproximado) | 2,3m³NG / 1,4m³LPG |
| Dimensiones | 1300x760x840 |
| Peso neto | 235Kg |
| Tipo | Insonorizado - Cabinado |

DATOS TÉCNICOS MOTOR

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Fase | Trifasico |
| Cilindros | 4 |
| Velocidad nominal | 3000 r.p.m. |
| Tipo de combustion | Gas natural - Gas GLP |
| Nivel de ruido | 72 |
| Tipo de admisión | Aspirado |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua forzado |
| Método de inicio | Eléctrico |



MODELO

POWERTEC 25- 380ECO3

MARCA

POWERTEC

SMARTGEN



DATOS PANEL

- Voltaje de generador
- Frecuencia de salida
- Velocidad del motor
- Batería voltaje
- Horas de funcionamiento del motor
- Medición de presión de aceite y alta temperatura del agua
- Falla al arrancar, falla del cargador de batería.

SEGURIDAD APAGADO

Proteccion bajo nivel de aceite, proteccion contra alta temperatura del agua, proteccion contra sobretension, proteccion de sobrecarga.